



SILSAN
PROVEEDORES DE INSUMOS MÉDICOS

**FICHA
TÉCNICA**

BIOMBO DOBLE



Introducción:

Biombo doble usado Como Separador De Ambiente Para Examinar Paciente, teniendo todas las uniones soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura MIG o superior que garantiza el soldado de las partes.

Beneficios y características

- Bastidor completamente desarmable montaje abrazaderas metálicas y store bolts cadmiados, construido íntegramente en acero tubular de 25.4MM DE DIAMETRO POR 1.20MM de espesor
- Tres juegos de cortinas de bramante blanco (calidad extra e hilado grueso) fácil removible con logó de MINSA
- Sujeto al bastidor por dos varillas de tubo de acero electro soldado $\frac{1}{2}$ x 1.2 MM de espesor con un extremo liso y el otro extremo roscado dispuesto en la parte superior e inferior de cada cuerpo
- Las bases de apoyo de los bastidores constan de 3 arcos de acero tubular 1" x 1.2MM de diámetro cuya dimensión es de 450mm de ancho y 150mm de alto dispuestos en los extremos y descanso sobre regatones de plástico duro.

ESPECIFICACIONES

Ancho	80 cm
Largo	160 cm
Altura	170 cm
Soporte de Cortina	Varilla redonda de 1/4.